Informazioni sul prodotto

PI 20/21/10/2020

Marine 2T Motor Oil

Descrizione
Olio di alte prestazioni per motori a 2 tempi con oli di base selezionati e additivi speciali. Garantisce una lubrificazione sicura, un'alta sicurezza di funzionamento e un'eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione. Nessuna autocombustione, combustione senza fumo. Con TC-W3 Performance.

Caratteristiche
- alta sicurezza di lubrificazione
- alta protezione dall'usura
- evita l'accensione per incandescenza
- automiscelante
- combustione senza residui

Specifiche e classificazioni:
API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Dati Tecnici

Viscosità a 40 °C	54,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	8,9 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	143 DIN ISO 2909
Densità a 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Punto di infiammabilità	106 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Numero totale di basicità	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	<0,02 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Per motori a 2 tempi di imbarcazioni raffreddati ad aria e ad acqua con lubrificazione miscelata e separata. Automiscelante. Attenersi ai rapporti di miscelazione del produttore.

Utilizzo
Utilizzare come normale per oli motore a due tempi per lubrificazione a miscela e per lubrificazione separata. Attenersi al rapporto di miscela del produttore del motore.

Contenuto delle confezione

250 ml Flacone di dosaggio plastica	25086 D-GB-I-E-P
1 l Tanica plastica	25019 BOOKLET
5 l Tanica plastica	25020 BOOKLET

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germania

Telefono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Servizio Hotline: 0800/8323230
Tecnica Hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de